

Artikelnummer	CLA1
Artikelname	CLASSIC - Tragrohrmarkise PG 1
Vorgesehener Verwendungszweck	Markise für die Verwendung im Außenbereich

Produktbeschreibung

Die Tragrohrmarkise CLASSIC ist speziell für große Abmessungen entwickelt. Die Basis bildet ein Vierkant-Tragrohr und seitliche Lager aus Aluminium. Das runde Ausfallprofil kann optional mit einem VERTIMA gegen die tiefstehende Sonne ergänzt werden. Der Neigungswinkel der Markise wird einfach über eine Spindel eingestellt. Es ist auch möglich die Markise zu koppeln. Der Spalt zwischen den Tüchern kann bei gekoppelten Anlagen mit einer Schlitzabdeckung geschlossen werden. Die Markise kann an Wand, Decke oder Dachsparren montiert werden.

Ausfall max.	400
Ausfall min.	150
Neigungswinkel	0-40°
Gewicht	ca. 12 kg/m
Grundausstattung	Tragrohr; Gelenkarme; Ausfallprofil; Bespannung; Volant; Kurbel; Konsole: Aluminium Konsole für Wandmontage; oder; Konsole für Deckenmontage; pulverbeschichtet; Aufnahme für Gelenkarme; Neigungswinkelverstellung 0°-40°; optional; Aufpreis; Konsole für Dachsparrenmontage
Technik	Antriebseinheit selbsttragend; GFT-Getriebe mit integriertem Freilauf und Spindelsperre; Gelenkarme mit innenliegenden Federn und verstärktem Gelenkband
Tuchwelle	Flachnutwelle; aus verzinktem Stahl; rollgeformt; Ø 78 mm; ab Breite 600 cm; Ø 90 mm
Seitenteil	Seitenlager; Aluminium-Druckguss; pulverbeschichtet
Tragrohr	Stahlrohr; vierkant; 40 x 40 x 2 mm; verzinkt; pulverbeschichtet
Gelenkarme	Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; Gelenke aus Aluminium-Druckguss; Kraftübertragung mit innenliegenden Doppelfederzügen
Ausfallprofil	Aluminium; stranggepresst; runde Form; pulverbeschichtet; seitliche Endkappen aus Kunststoff passend; optional; Ausführung mit Senkrechttollo Vertima
Konsole	Aluminium Konsole für Wandmontage; oder; Konsole für Deckenmontage; pulverbeschichtet; Aufnahme für Gelenkarme; Neigungswinkelverstellung 0°-40°; optional; Aufpreis; Konsole für Dachsparrenmontage
Gestellfarben Standard	DB703; RAL8019m; RAL9006m; RAL9016g
Gestellfarben Ausführungsoptionen	RAL-Sonderfarben
Bespannung	hochwertiges Tuch in ausgewählten Ausführungen; 100% Premiumacryl; spinndüsengefärbt; Öl- und schmutzabweisend; schimmelabweisend; hohe UV-Stabilität; Bahnenware 120 cm mit Naht in Ausfallrichtung - Ultraschallverklebt unter Verwendung eines UV- und hochwitterungsbeständigen Spezialklebers; Mittelnah mit 2 cm Überlappung; Saumbreite 4 cm; Tuchbreite = Markisenbreite - 18 cm
Bespannung Preisgruppe 1	30A; 314; 315; 320; 364
Bespannung Preisgruppe 2	308; 338; 353; 355; 370; 385; Soltis 96
Bespannung Ausführungsoptionen	324
Volant	Standard; Form 2; Höhe 200 mm; mit Einfassband passend; Standardausführung gleich Markisenstoff; mit Rundkeder in Fallschiene befestigt; alternative Stoffwahl möglich; optional; Form 1 - 6

Antrieb	mit GFT-Getriebe, integriertem Freilauf und Spindelsperre ; Getriebe mit 3:1 Untersetzung; wartungsfrei; abnehmbare Kurbel in Standardlängen 100- 220 cm; Kurbelfarben weiss, braun, schwarz; optional Motor drahtgebunden oder Funkmotor; mit elektronischer Wegmessung; programmierbarer Endlagenabschaltung; Thermoschutzschalter
Antrieb Standard	Kurbel
Motoranschluss	0,5 m Motoranschlusskabel steckbar, schwarz, inkl. STAS3 u. STAK3 lose
Antrieb Elektronisch	Funkmotor io; Motor drahtgebunden
Ausführungsoptionen	
Ausführungsoptionen-Zubehör	DKC; DS; RDM; WKC
Montage	Wandmontage; Deckenmontage; Dachsparrenmontage
Ersatzteile	04.480.8019M; 04.480.9006; 04.480.9016; 04.480.DB703; 04.482.; 04.484.8019M; 04.484.9006; 04.484.9016; 04.484.DB703; 04.485.transp; 04.486.; 04.488.8019M; 04.488.9006; 04.488.9016; 04.488.DB703; 04.503.l.441; 04.503.l.781; 04.503.r.441; 04.503.r.781; 04.515.schw; 04.531.8019M; 04.531.9016; 04.532.8019M; 04.532.9016; 04.569.8019M; 04.569.9006; 04.569.9016; 04.569.DB703; 04.570.lmbus; 04.592.8019M; 04.592.9006; 04.592.9016; 04.592.DB703; 04.595.8019M; 04.595.9006; 04.595.9016; 04.595.DB703; 04.596.8019M; 04.596.9006; 04.596.9016; 04.596.DB703; 04.597.8019M; 04.597.9006; 04.597.9016; 04.597.DB703; 04.598.8019M; 04.598.9006; 04.598.9016; 04.598.DB703; 04.599.schw; 04.600.8019M; 04.600.9006; 04.600.9016; 04.600.DB703; 04.641.8019M; 04.641.9006; 04.641.9016; 04.642.8019M; 04.642.9006; 04.642.9016; 04.642.DB703; 04.643.8019M; 04.643.9006; 04.643.9016; 04.643.DB703; 04.644.8019M; 04.644.9006; 04.644.9016; 04.644.DB703; 04.645.8019M; 04.645.9006; 04.645.9016; 04.645.DB703; 04.646.8019M; 04.646.9006; 04.646.9016; 04.646.DB703; 04.667.schw.li; 04.667.schw.re; 04.667.weiß.li; 04.667.weiß.re; 04.668.schw.li; 04.668.schw.re; 04.668.weiß.li; 04.668.weiß.re; 04.808.verz; 04.827.9016; 04.837.9016; 04.870.8019M; 04.870.9006; 04.870.9016; 04.870.DB703; 04.874.8019M; 04.874.9006; 04.874.9016; 04.874.DB703; BL; DKC; WKC