



## INSEKTENSCHUTZ GAZE



- OPTIMALER INSEKTENSCHUTZ
- INDIVIDUELLE MASSANFERTIGUNG
- GEHRUNG HOCHWERTIG VERARBEITET
- ALUMINIUM KEDERABDECKUNG FÜR ELEGANTE OPTIK
- GROSSE AUSWAHL AN GEWEBEARTEN
- UMLAUFENDE BÜRSTENDICHTUNG
- EINFACHE UND RASCHE MONTAGE
- EINFACH NACHRÜSTBAR

STANDARD INSEKTENSCHUTZGAZE: ROLLBAR UND FÜR ALLE INSEKTENSCHUTZ-SYSTEME			
AUSFÜHRUNGSOPTION BESPANNUNG	BAHNENBREITE (cm)	ARTIKELNUMMER	EINH.
Insektenschutzgaze Standard grau oder schwarz Mindestbestellmenge 1 lfm Bahnenware	120, 140, 160, 180, 200, 240, 260	<b>ING</b>	m <sup>2</sup>
Insektenschutzgaze Standard grau o. schwarz + Noppenführung Mindestbestellmenge 1 lfm Bahnenware	120, 140, 160, 180, 200, 240, 260	<b>ING-NF</b>	m <sup>2</sup>

FARBE:	grau, schwarz
GEWICHT:	116 g/m <sup>2</sup>
DICKE:	0,29 mm
MESH KETTE X SCHUSS:	18x16 / Zoll
ÖFFNUNGSFAKTOR:	63 %
ÖFFNUNGSMASS	+/- 1,12 x 1,33
ZUSAMMENSETZUNG:	38 % Glasfaser; 62% PVC
BRANDSCHUTZKLASSE:	B1 schwer entflammbar
EIGENSCHAFTEN:	optimaler Insektenschutz; für rollbare Insektenschutzsysteme geeignet; optional mit Noppenführung für hohe Windstabilität; hohe Lebensdauer durch Glasfaser; schwer entflammbar
PRODUKTHINWEIS	für alle Insektenschutzsysteme; bei Festrahmen, Schwenk- und Schieberahmen ab 140 cm Seitenlänge mit Sprosse




Insektenschutzgaze (grau)



Insektenschutzgaze (schwarz)

AKTIVGAZE: ROLLBAR UND FÜR ALLE INSEKTENSCHUTZ-SYSTEME			
AUSFÜHRUNGSOPTION BESPANNUNG	BAHNENBREITE (cm)	ARTIKELNUMMER	EINH.
Aktivgaze Mindestbestellmenge 1 lfm Bahnenware	140, 160, 180, 240, 260	<b>AING</b>	m <sup>2</sup>
Aktivgaze mit Noppenführung Mindestbestellmenge 1 lfm Bahnenware	140, 160, 180, 240, 260	<b>AING-NF</b>	m <sup>2</sup>

FARBE:	anthrazit
GEWICHT:	116 g/m <sup>2</sup>
DICKE:	0,29 mm
MESH KETTE X SCHUSS:	18x16 / Zoll
ÖFFNUNGSFAKTOR:	63 %
ÖFFNUNGSMASS	+/- 1,12 x 1,33
ZUSAMMENSETZUNG:	38% Glasfaser; 62% PVC
BRANDSCHUTZKLASSE:	B1 schwer entflammbar
EIGENSCHAFTEN:	optimaler Insektenschutz; für rollbare Insektenschutzsysteme geeignet; optional mit Noppenführung für hohe Windstabilität; antibakteriell; antiviral; schmutzabweisend; hohe Lebensdauer durch Glasfaser; schwer entflammbar; selbstlöschend
PRODUKTHINWEIS	für alle Insektenschutzsysteme; bei Festrahmen, Schwenk- und Schieberahmen ab 140 cm Seitenlänge mit Sprosse



Aktivgaze (anthrazit)

KLARSICHTGAZE: ROLLBAR UND FÜR ALLE INSEKTENSCHUTZ-SYSTEME			
AUSFÜHRUNGSOPTION BESPANNUNG	BAHNENBREITE (cm)	ARTIKELNUMMER	EINH.
Klarsichtgaze Mindestbestellmenge 1 lfm Bahnenware	130, 160, 240	<b>KING</b>	m <sup>2</sup>
Klarsichtgaze mit Noppenführung Mindestbestellmenge 1 lfm Bahnenware	130, 160, 240	<b>KING-NF</b>	m <sup>2</sup>

FARBE:	schwarz
GEWICHT:	83 g/m <sup>2</sup>
DICKE:	0,25 mm
MESH KETTE X SCHUSS:	20x20 / Zoll
ZUSAMMENSETZUNG:	38 % Glasfaser; 62% PVC
BRANDSCHUTZKLASSE:	B1 schwer entflammbar
EIGENSCHAFTEN:	optimaler Insektenschutz; für rollbare Insektenschutzsysteme geeignet; optional mit Noppenführung für hohe Windstabilität; bessere Durchsicht; hohe Luftdurchlässigkeit; hohe Lebensdauer durch Glasfaser
PRODUKTHINWEIS	rollbar nur mit NF-Ausführung; bei Festrahmen, Schwenk- und Schieberahmen ab 140 cm Seitenlänge mit Sprosse



Klarsichtgaze (schwarz)

POLLENSCHUTZGAZE: FÜR ALLE ISS-RAHMENSYSTEME (OGL-Ausführung nicht lieferbar)			
AUSFÜHRUNGSOPTION BESPANNUNG	BAHNENBREITE (cm)	ARTIKELNUMMER	EINH.
Pollenschutzgaze Mindestbestellmenge 1 lfm Bahnenware	145	<b>POLLEN-Gaze</b>	m <sup>2</sup>

FARBE:	schwarz
GEWICHT:	114 g/m <sup>2</sup>
DICKE:	0,29 mm
EIGENSCHAFTEN:	optimaler Insektenschutz; Pollenschutz für Allergiker
PRODUKTHINWEIS	rollbar nicht möglich; OGL-Ausführung nicht möglich; bei Festrahmen ab 100 cm Seitenlänge mit Sprosse; bei Schwenk- und Schieberahmen ab 130 cm mit Sprosse



Pollenschutzgaze (schwarz)

SOLTISBESPANNUNG: SONNENSCHUTZROLLO INNEN UND ALLE INSEKTENSCHUTZSYSTEME (OGL-Ausführung nicht lieferbar)			
AUSFÜHRUNGSOPTION BESPANNUNG	BAHNENBREITE (cm)	ARTIKELNUMMER	EINH.
Soltisbespannung für Insektenschutz Mindestbestellmenge 1 lfm Bahnenware	260	ZPI3	m²
FARBE:	grau, schwarz		
GEWICHT:	400 g/m²		
DICKE:	0,45 mm		
ÖFFNUNGSFAKTOR:	4 %		
ZUSAMMENSETZUNG:	hochreißfestes Polyster Trägergewebe mit Kunststoffbeschichtung		
BRANDSCHUTZKLASSE:	B1 schwer entflammbar B-s2,d0/EN13501-1		
EIGENSCHAFTEN:	hohe Licht- und Wetterbeständigkeit; hohe UV-Stabilität; 100 % recycelbar; schwer entflammbar		
PRODUKTHINWEIS	OGL-Ausführung nicht möglich; bei Festrahmen ab 100 cm Seitenlänge mit Sprosse; bei Schwenk- und Schieberahmen ab 130 cm mit Sprosse; Die Bespannung mit SOLTIS eignet sich auch als innenliegendes Sonnenschutzrollo.		



Soltisbespannung  
(siehe Kollektion Soltis 96)

PETSCREEN - POLYESTERGEWEBE (OGL-Ausführung nicht lieferbar)			
AUSFÜHRUNGSOPTION BESPANNUNG	BAHNENBREITE (cm)	ARTIKELNUMMER	EINH.
Petscreen- Polyestergewebe Gaze Mindestbestellmenge 1 lfm Bahnenware	120, 160	PSC	m²
FARBE:	schwarz		
GEWICHT:	390 g/m²		
DICKE:	0,83 mm		
MESH KETTE X SCHUSS:	16x12 / Zoll		
ÖFFNUNGSFAKTOR:	45 %		
ÖFFNUNGSMASS	+/- 0,89 x 2,03		
ZUSAMMENSETZUNG:	36% Glasfaser; 64% PVC		
BRANDSCHUTZKLASSE:	B1 schwer entflammbar		
EIGENSCHAFTEN:	optimaler Insektenschutz; verstärkte kratzfeste Qualität für Haustiere; hohe Lebensdauer durch Glasfaser		
PRODUKTHINWEIS	rollbar nicht möglich; OGL-Ausführung nicht möglich; bei Festrahmen ab 100 cm Seitenlänge mit Sprosse; bei Schwenk- und Schieberahmen ab 130 cm mit Sprosse		



Petscreen (schwarz)

ALUMINIUMGEWEBE (OGL-Ausführung nicht lieferbar)			
AUSFÜHRUNGSOPTION BESPANNUNG	BAHNENBREITE (cm)	ARTIKELNUMMER	EINH.
Aluminiumgewebe Gaze Mindestbestellmenge 1 lfm Bahnenware	150	AL	m²
FARBE:	silber		
GEWICHT:	155 g/m²		
DICKE:	0,53 mm		
MESH KETTE X SCHUSS:	17x17 / Zoll		
ÖFFNUNGSFAKTOR:	70 %		
ÖFFNUNGSMASS	+/- 1,25 x 1,45		
ZUSAMMENSETZUNG:	Aluminium		
EIGENSCHAFTEN:	optimaler Insektenschutz; Gewebe mit hoher Stabilität und hoher Lebensdauer; für den Gewerblichen Bereich geeignet; für Aussenbereiche mit hohem Anspruch (Keller)		
PRODUKTHINWEIS	rollbar nicht möglich; OGL-Ausführung nicht möglich; bei Festrahmen ab 100 cm Seitenlänge mit Sprosse; bei Schwenk- und Schieberahmen ab 130 cm mit Sprosse		



Aluminium (grau)

EDELSTAHLGEWEBE (OGL-Ausführung nicht lieferbar)			
AUSFÜHRUNGSOPTION BESPANNUNG	BAHNENBREITE (cm)	ARTIKELNUMMER	EINH.
Edelstahlgewebe Gaze Mindestbestellmenge 1 lfm Bahnenware	120	V2	m²
FARBE:	schwarz		
GEWICHT:	254 g/m²		
DICKE:	0,38 mm		
MESH KETTE X SCHUSS:	17x17 / Zoll		
ÖFFNUNGSFAKTOR:	71 %		
ÖFFNUNGSMASS	+/- 1,61 x 1,24		
ZUSAMMENSETZUNG:	304 Legierung RVS; 304 Legierung VA-304		
EIGENSCHAFTEN:	optimaler Insektenschutz; Gewebe mit hoher Stabilität und hoher Lebensdauer; für Gewerbe mit hohen Hygieneanforderungen; für Aussenbereiche mit hohem Anspruch (Keller)		
PRODUKTHINWEIS	rollbar nicht möglich; OGL-Ausführung nicht möglich; bei Festrahmen ab 100 cm Seitenlänge mit Sprosse; bei Schwenk- und Schieberahmen ab 100 cm mit Sprosse		



Edelstahl (schwarz)

GLOSSAR	
MESH	Das Mesh (engl. für Masche) ist eine Einheit der Gewebefeinheit und bezeichnet die Anzahl der Maschen in Kett- und Schussrichtung pro englischem Zoll.
MASCHENWEITE	Die Öffnungen in einem Metallgewebe werden durch die Maschenweite und den Drahtdurchmesser definiert. Diese bezeichnet den Abstand zwischen zwei Kett- oder Schussdrähten.
ÖFFNUNGSFAKTOR	Der Öffnungsfaktor gibt an wie hoch der Anteil von Öffnungen in einem Gewebe ist und wird in Prozent angegeben. Ein Gewebe mit 1% Öffnungsfaktor bietet wenig Durchblick, ein Gewebe mit Öffnungsfaktor 5% hingegen bietet mehr Durchblick. Der Öffnungsfaktor wird auch mit OF bzw. CO abgekürzt.