

CA50 CONTINENT, Schnurzug-Aussenjalousie

Artikelnummer	CA50
Artikelname	CONTINENT, Schnurzug-Aussenjalousie
Vorgesehener Verwendungszweck	Elektrisch / mechanisch betriebener Raffstore für die Verwendung im Außen- oder Innenbereich

Produktbeschreibung

Seilabgespannte Aussenjalousie mit Schnurzug zum Heben und Senken des Lamellenbehangs. Extra starke Stegleiter aus geflochtenem Polyester zum Wenden der Aluminium C-Lamellen. Seitliche Abspannung aus kunststoffummanteltem Stahlseilen zur Windsicherung durch jede Lamelle geführt. Oberleiste aus rollgeformten verzinktem Stahlblech. Bedienung mittels Schnurzug und Wendestab.

Grundausrüstung	Behangtyp Standard: C50; Lamellenfarben Standard; Oberleiste; Unterleiste; Seilführung; Gestellfarbe weiss; Textile Elemente: weiss; Antrieb Standard: Schnurzug und Wendestab; Stock- oder Schachtmontage; Blendenträger;
Technik	5 mm; Sechskant-Wendewelle aus verzinktem Stahl; kombinierte Kunststoff-Lagereinsätze mit Metallwenderolle und Schnurumlenkrolle; Schnurzug zum Heben und Senken des Behangs; Zugschnur aus Terylene; Bedien-/ Schnurraustritt silber seitlich; Schnurschloss verzinkt; Durchführungsbeschlag mit Schnurschutz und Umlenkrolle; Schnurwickler zum Fixieren der Lamellen in gewünschter Höhe; kunststoffbeschichteter Wendestab zum Wenden der Lamellen über biegsame Welle; Wendestab in weiss Längen 55 / 75 / 100 / 125 / 150
Oberleiste	0,5 mm starkes Stahlprofil; 40 x 40 mm; rollgeformt; verzinkt; U-förmig; nach oben offen
Behang	C-Lamelle; spezial legiertes Aluminium; beschichtete Lamellenkante; hohe Stabilität und Widerstand gegen äussere Einflüsse
Behangtyp Standard	C50
Textile Elemente	Leiterkordel; aus geflochtenem Polyester; Kevlar verstärkt; mit eingewebten Doppelstegen; Zugschnur aus Terylene 2,5 mm weiss (Standard) ; UV-beständig; optional Leiterkordel in grau oder schwarz (Aufpreis); optional Zugschnur in braun (Aufpreis)
Unterleiste	Stahlprofil; einbrennlackiert; C50 50 x 13 mm; Kunststoffendkappen mit Führungsöse; Unterleisteknopf transparentes weiss
Führungsschiene	Seilführung; Kunststoffummanteltes Stahlseil 2,2 mm; optional in schwarz; Aluminium Abspannwinkel; Standardfarbe weiss; optional in braun, schwarz oder Aluminium natur (Aufpreis); optional Geräuschkämmungsöse (Aufpreis); Seiltopf Bodenbefestigung (Aufpreis)
Gestellfarben Standard	Jalousie Weiss
Gestellfarben Ausführungsoptionen	BA; RAL A; SA
Antrieb Standard	Schnurzug und Wendestab
Ausführungsoptionen-Zubehör	BA; BAB; BAF; BAS; BAW; BGS; RAL A; SA; STB; STB-RAL; TEXS; VG; ZAM; ZAO
Montage	Stock- oder Schachtmontage; Blendenträger
Ersatzteile	01.507.verz; 02.400.weiß; 02.404.; 02.450.braun; 02.450.grau; 02.450.weiß; 02.500.; 02.501.; 02.502.verz; 02.503.verz; 02.504.verz; 02.505.verz; 02.506.weiß; 02.510.braun; 02.510.weiß; 02.511.braun; 02.511.weiß; 02.512.weiß; 02.513.weiß; 02.514.weiß; 02.515.weiß; 02.516.weiß; 02.517.weiß; 02.518.weiß; 02.519.weiß; 02.520.transp; 02.521.grau; 02.521.weiß; 02.522.braun; 02.522.transp; 02.523.grau; 02.523.schw; 02.523.weiß; 02.524.transp; 02.525.transp; 02.526.braun; 02.526.weiß; 02.527.weiß; 02.528.; 02.528.braun; 02.528.weiß; 02.530.verz; 02.530.weiß; 02.531.verz; 02.551.; 02.552.verz; 02.801.verz; 02.801.weiß; 02.802.silber; 02.802.weiß; 02.803.verz