

Artikelnummer	ISO-RORA
Artikelname	ISO ROLLRAFF NEUBAU-STURZKASTEN
Vorgesehener Verwendungszweck	

#### Produktbeschreibung

Konstruktion unter Verwendung von Lambdapor und Polyurethane. Der ISO ROLLRAFF wärmegeädämmte Isolations- und Schalldammkasten über dem Fenster oder in baulich vorgesehene Aussparungen als Aufsatzelement zum nachträglichen Verputzen / Verkleiden. Raumseitig geschlossen: Komplettierung und Revision erfolgen von außen. Kostenreduzierung und Zeitersparnis durch wegfallende Sturzisolierung. Möglichkeit von unterschiedlichen Komplettierungen mit Rollläden, Raffstore oder Markise in Kombination mit VALETTA Insektenschutzsystemen. Rollladenmontage auf vorbereiteten Seitendeckel; Jalousie/Raffstore Befestigung auf stabiler 4,5cm starken ISO-Trägerplatte.

Gewicht	14,5 - 19 kg / lfm
Grundausstattung	Sturzkasten; Auflager: Standard 120 mm; wärmegeädämmt; Schachtauslass: 140; optional; 150; Putzträger: ISO-Material 15 mm; Putznase; Fensteranschlagleiste: 35 / 35 mm; schwarz; Seitenteil: 30 mm Lambdapor EPS W30; für Rollladenlager vorbereitet
Material	Konstruktionswerkstoffe auf Polyurethanbasis mit geringem Anteil an Thermoplasten und Hilfsstoffen in Verbindung mit Lambdapor Wärmedämmmaterial;
Putzträger	ISO-Material 15 mm
Putznase	Aluminium; stranggepresst; 2 mm; blank; optional; pulverbeschichtet
Seitenteil	30 mm Lambdapor EPS W30; für Rollladenlager vorbereitet
Auflager	Standard 120 mm; wärmegeädämmt
Schachtauslass	140; optional; 150
Fensteranschlagleiste	35 / 35 mm; schwarz
Behangtyp Standard	P38; T37; T42; TL10
Ausführungsoptionen-Zubehör	I-GH; I-HZB100-RORA; I-SFE100-RORA; I-SRB100-RORA; I-SRB50-RORA
Kombination Insektenschutz	Festrahmen; Insektenschutz-Plissee; ISR; Schieberahmen; Schwenkrahmen
Montage	versetzt im Mauerwerk mit Auflager
Zertifikat02	
Zertifikat03	