

AUS-S Aufsatz-Unterputzschacht (Standard)

Artikelnummer	AUS-S
Artikelname	Aufsatz-Unterputzschacht (Standard)
Vorgesehener Verwendungszweck	

Produktbeschreibung

Aluminium Schacht für Unterputzausführung inkl. Putznase ohne Dämmung. Optional ist ein Putzträger mit optimaler Putzhaftung an der Vorderseite angebracht. Schacht bis zu einer Länge von 400 cm, darüber hinaus ist eine Verlängerung mit einem Schiebestoss möglich. Weiteres kann der Schacht auch mit einer Gehrung ausgeführt werden (Skizze erforderlich).

Grundausrüstung	Schacht: gekantetes Aluminium 2 mm; Putznase; Standard ohne Bohrung
Materialstärke	2
Material	gekantetes Aluminium 2 mm
Schacht	Aluminium; 2 mm; gekantet; pulverbeschichtet; inkl. Putznase
Schachthöhe	190; 210; 230; 250; 285; 335; 415
Schachttiefe	140
Schachtauslass	140
Schachttiefe Aussenmass	144
Seitenteil	ohne (Standard); optional; Aluminium gekantet; mit oder ohne Umbug; ISO -Material 15 mm
Putzträger	optional; EPS 8 mm
Putznase	Aluminium
Beschichtung	blank oder pulverbeschichtet in VALETTA Standardfarben
Gestellfarben Standard	A6C0; DB703; RAL6005m; RAL7004m; RAL7012m; RAL7016m; RAL7021m; RAL7022m; RAL7035m; RAL8001m; RAL8003m; RAL8007m; RAL8017m; RAL8019m; RAL9006m; RAL9007m; RAL9016g
Kabelbohrung Schacht	Standard ohne Bohrung
Montage	Fassadenmontage mit Befestigungswinkel