

VUS-S Vorbau-Unterputzschacht (Standard)

Artikelnummer VUS-S
Artikelname Vorbau-Unterputzschacht (Standard)

Vorgesehener
Verwendungszweck

Produktbeschreibung

Aluminium Schacht für Unterputzausführung inkl. Putznase und Dämmung. Mehrere unterschiedliche Dämmungen stehen zur Auswahl. Optional ist ein Putzträger mit optimaler Putzhaftung an der Vorderseite angebracht. Schacht bis zu einer Länge von 400 cm, darüber hinaus ist eine Verlängerung mit einem Schiebestoss möglich. Weiteres kann der Schacht auch mit einer Gehrung ausgeführt werden (Skizze erforderlich).

| | |
|-------------------------|---|
| Grundausrüstung | Schacht: gekantetes Aluminium 2 mm; Dämmung Standard EPS bis 30 mm; Putznase; KabelBohrungSchacht@FormatMultiValues({Value});] |
| Materialstärke | 2 |
| Material | gekantetes Aluminium 2 mm |
| Schacht | Aluminium; 2 mm; gekantet; pulverbeschichtet; inkl. Putznase |
| Schachthöhe | 190; 210; 230; 250; 285; 335; 415 |
| Schachttiefe | 140 |
| Schachtauslass | 140 |
| Schachttiefe Aussenmass | 144 |
| Seitenteil | ohne (Standard); optional; Aluminium gekantet; mit oder ohne Umbug; ISO -Material 15 mm |
| Putzträger | optional; EPS 8 mm |
| Putznase | Aluminium |
| Beschichtung | blank oder pulverbeschichtet in VALETTA Standardfarben |
| Gestellfarben Standard | A6C0; DB703; RAL6005m; RAL7004m; RAL7012m; RAL7016m; RAL7021m; RAL7022m; RAL7035m; RAL8001m; RAL8003m; RAL8007m; RAL8017m; RAL8019m; RAL9006m; RAL9007m; RAL9016g |
| Kabelbohrung Schacht | Standard ohne Bohrung |
| Montage | Fassadenmontage mit Befestigungswinkel |