
Artikelnummer	ISO-EPS-PLUS
Artikelname	VORBAUELEMENT ISO EPS PLUS
Vorgesehener Verwendungszweck	

Produktbeschreibung

Schacht aus EPS-PLUS Hartschaum formgeschäumt und hydrophobiert. Deckel und Seitenteile aus 1,5 cm ISO Material. Unempfindlich gegen Wasser, Feuchtigkeit, Schimmelpilz und Insektenbefall. Der Werkstoff ist speziell für hochbelastete Formteile entwickelt und ist extrem formstabil. Die Oberfläche des Schachtes eignet sich sehr gut als Träger für Putze. Putznase und Stockmontageprofil aus stranggepresstem Aluminium. Die Rückseite kann je nach Anforderung an die Dämmung in unterschiedlichen Stärken ausgeführt werden. Ecklösungen können mit Gehrung ausgeführt werden.

Grundausstattung	Schacht: Hartschaum EPS-PLUS formgeschäumt und hydrophobiert; Seitenteil: ISO-Material 15 mm; Putznase; Stockmontageprofil;
Material	Hartschaum EPS-PLUS formgeschäumt und hydrophobiert
Schacht	Hartschaum EPS-PLUS formgeschäumt und hydrophobiert
Schachthöhe	285; 335; 415
Schachttiefe	140; 160
Schachtauslass	136; 156
Schachttiefe Aussenmass	170; 185; 195; 205
Seitenteil	ISO-Material 15 mm
Putzträger	EPS
Putznase	Aluminium; 2 mm; stranggepresst; blank; optional; pulverbeschichtet
Stockmontageprofil	Aluminium; 2 mm; stranggepresst; Tiefe an Dämmungsstärke angepasst; blank; optional; pulverbeschichtet
Gestellfarben Standard	A6C0; blank; RAL9016g
Gestellfarben	RAL-Sonderfarben
Ausführungsoptionen	
Kabelbohrung Schacht	Standard ohne Bohrung
Kombination Insektenschutz	Festrahmen; Insektenschutz-Plisse; ISR; Schieberahmen; Schwenkrahmen
Montage	Fassadenmontage mit Befestigungswinkel