

Pflegehinweise

Qualitäten:

	Glasfaser
	Polyester
	Trevira CS
	Glasfaser/PVC beschichtet
	Polyester/Viskose
	PVC beschichtet/Polyester

Ausrüstung:

	Rückseitige Beschichtung:
	Perlex beschichtet, Alu bedampft, Teflon beschichtet, farbige Rückseite, schmutzabweisend
	fungizid und antimikrobiell ausgerüstet
	Akustik - Veränderung von Schall- u. Akustikempfinden im Raum
	IMO zertifiziert

Transparenzgrade:

	transparent/halbtransparent
	abdunkelnd/verdunkelnd
	R = Lichtreflexion
	A = Lichtabsorption
	T = Lichttransmission
	Abminderungsfaktor einer Sonnenschutzvorrichtung

Extras:

	Bildschirmarbeitsplatz geeignet
	schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 oder NFP 92503 M1
	Stoffgewicht g/m²
	verfügbare Lamellenbreite
	eingeschweißte Beschwerungsplatten möglich
	Lichteinheit
	Feuchtraum-Eignung
	Oeko-Tex® Standard 100 gefertigt
	PVC und Halogen frei

Pflege:

	feucht abwischbar
	waschbar 30° C
	abbürsten

Beim unsachgemäßen Reinigen von textilen Behängen können die flammhemmenden und alterungsvorbeugenden Eigenschaften der Stoffe teilweise oder sogar ganz verloren gehen.

Leichte Verschmutzungen des Lamellenstoffes können mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Nicht reiben!

Anschließend bitte vorsichtig trockentupfen.

Staub kann durch absaugen oder trocken abbürsten beseitigt werden.

Metallisierte Textilien dürfen nur trocken abgebürstet werden.

Wichtig:

Bei der Reinigung von Glas und Fensterrahmen ist darauf zu achten, dass kein Wasser oder scharfe Reinigungsmittel mit dem Lamellenstoff in Berührung kommen. Die komplette Mechanik der Lamellenanlage darf ebenfalls nicht mit Wasser, Laugen oder Säuren in Berührung kommen.

Für Beschädigungen an Stoffen, die auf Kondenswasser, Reinigungsmittel oder Insektenschutz zurückzuführen sind, kann keine Gewährleistung übernommen werden.

Nähere Angaben bzgl. Reinigungsspezifikationen der einzelnen Stoffe entnehmen Sie bitte den Angaben auf den Musterseiten. Lamellen und Elektroanlagen sind nur für den Einsatz in beheizten Innenräumen geeignet und nicht für den Außenbereich, Schwimmbäder oder Feuchträume vorgesehen.

Für eine professionelle Reinigung wenden Sie sich bitte an den Verband deutscher Sonnenschutzreiniger.


Kontakt über: www.vds-sonnenschutz.de oder

Zur Montage und Demontage der Lamellen lesen Sie bitte die Montagehinweise.

Viele Lamellen sind nach dem Oeko-Tex® Standard 100 gefertigt. Alle Produkte mit dem Oeko-Tex® Standard 100 Label sind gesundheitlich unbedenklich zertifiziert. Dafür sorgen die weltweit einheitlichen Kriterien, nach denen die Textilien in den Laboren der Mitgliedsinstitute überprüft werden.




Eine wichtige Industrienorm für schwer entflammbare Baustoffe ist die DIN 4102 B1. Sie beschreibt Baustoffe, deren Abbrennen in einer definierten Zeit verhindert werden soll. In dieser Zeit dürfen die Baustoffe nur glimmen, glühen nicht und entwickeln dadurch keine zündbaren, toxisch gefährlichen Gase. Weitere Normen sind M1 für schwer entflammbare Baustoffe und 4102 A2 für nicht brennbare Baustoffe.




Materialeigenschaften

		PG				R	A	T										FC-Wert				Kollektions-Seite
15011	1	PES	127/89	✓	-	72	0	28	-	-		170	5-6	✓		-	-	0,52	✓	✓	-	7 - Musterzauber
15013	1	PES	127/89	✓	-	49	6	45	-	-		140	6-7	✓		-	-	0,65	✓	✓	-	7 - Musterzauber
15017	1	PES	127/89	✓	-	42	27	31	-	B1		210	4-7	✓		-	-	0,68	✓	-	-	5 - Salonfähig
15018	1	PES	127/89	✓	-	41	30	29	-	B1		210	4-7	✓		-	-	0,69	✓	-	-	5 - Salonfähig
15019	1	PES	127/89	✓	-	53	6	41	-	B1		210	4-7	✓		-	-	0,62	✓	-	-	5 - Salonfähig
15020	1	GF	127/89	✓	-	47	21	32	-	M1		210	6-7	✓		-	-	0,64	✓	-	-	5 - Salonfähig
15021	1	GF	127/89	✓	-	45	25	30	-	M1		210	6-7	✓		-	-	0,66	✓	-	-	5 - Salonfähig
15022	1	GF	127/89	✓	-	60	1	39	-	M1		210	6-7	✓		-	-	0,58	✓	-	-	5 - Salonfähig
15030	1	PES	127/89	✓	-	82	8	10	N	B1		200	5	✓			-	0,47	✓	✓	-	2 - Melange
15031	1	PES	127/89	✓	-	73	19	8	N	B1		200	5	✓			-	0,51	✓	✓	-	2 - Melange
15032	1	PES	127/89	✓	-	77	7	16	N	B1		200	5	✓			-	0,5	✓	✓	-	2 - Melange
15040	1	PES	127/89	✓	✓	37	63	0	NOSW	-		330	4-6	✓		-	-	0,69	✓	-	-	Living
15041	1	PES	127/89	✓	✓	37	63	0	NOSW	-		330	4-6	✓		-	-	0,69	✓	-	-	Living
15042	1	PES	127/89	✓	✓	37	63	0	NOSW	-		330	4-6	✓		-	-	0,69	✓	-	-	Living
15043	1	PES	127/89	✓	✓	37	63	0	NOSW	-		330	4-6	✓		-	-	0,69	✓	-	-	Living
15044	1	PES	127/89	✓	✓	37	63	0	NOSW	-		330	4-6	✓		-	-	0,69	✓	-	-	Living
15050	1	PES	127/89	✓	-	58	35	7	N	B1		265	6-7	✓			-	0,6	✓	-	-	3 - stilvoll
15051	1	PES	127/89	✓	-	56	41	3	NOSW	B1		265	6-7	✓			-	0,61	✓	-	-	3 - stilvoll
15052	1	PES	127/89	✓	-	64	29	7	N	B1		265	6-7	✓			-	0,57	✓	-	-	3 - stilvoll
15053	1	PES	127/89	✓	-	60	39	1	NOSW	B1		265	6-7	✓			-	0,62	✓	-	-	3 - stilvoll
15054	1	PES	127/89	✓	-	46	53	1	NOSW	B1		265	6-7	✓			-	0,6	✓	-	-	3 - stilvoll
15060	1	PES	127/89	✓	-	79	6	15	N	B1		240	5-6	✓		-	-	0,49	✓	✓	-	1 - Farbpuder
15061	1	PES	127/89	✓	-	81	1	18	N	B1		240	5-6	✓		-	-	0,48	✓	✓	-	1 - Farbpuder
15062	1	PES	127/89	✓	-	77	14	9	N	B1		240	5-6	✓		-	-	0,5	✓	✓	-	1 - Farbpuder
15063	1	PES	127/89	✓	-	78	12	10	N	B1		240	5-6	✓		-	-	0,49	✓	✓	-	1 - Farbpuder
15064	1	PES	127/89	✓	-	76	17	7	N	B1		240	5-6	✓		-	-	0,49	✓	✓	-	1 - Farbpuder
15065	1	PES	127/89	✓	-	75	20	5	NOW	B1		240	5-6	✓		-	-	0,5	✓	✓	-	1 - Farbpuder
15066	1	PES	127/89	✓	-	76	19	5	NOW	B1		240	5-6	✓		-	-	0,5	✓	✓	-	1 - Farbpuder
25000	2	PES	127/89	✓	-	84	11	5	NOW	B1		250	6-7	✓			-	0,45	✓	✓	-	2 - Melange
25001	2	PES	127/89	✓	-	81	17	2	NOSW	B1		250	6-7	✓			-	0,44	✓	✓	-	2 - Melange

















































































Materialeigenschaften

	PG					R	A	T										FC-Wert				Kollektions-Seite
25002	2	PES	127/89	✓	-	83	13	4	NOW	B1		250	6-7	✓			-	0,44	✓	✓	-	2 - Melange
25010	2	TreviraCS	127/89	✓	-	57	0	43	-	B1/M1		260	5-6	✓		-	✓	0,6	✓	✓	✓	4 - Morgenfrische
25011	2	TreviraCS	127/89	✓	-	30	53	17	N	B1/M1		260	5-6	✓		-	✓	0,65	✓	✓	✓	4 - Morgenfrische
25012	2	TreviraCS	127/89	✓	-	7	88	5	NOW	B1/M1		260	5-6	✓		-	✓	0,71	✓	✓	✓	4 - Morgenfrische
25013	2	TreviraCS	127/89	✓	-	60	0	40	-	B1/M1		260	5-6	✓		-	✓	0,57	✓	✓	✓	4 - Morgenfrische
25014	2	TreviraCS	127/89	✓	-	47	21	32	-	B1/M1		260	5-6	✓		-	✓	0,61	✓	✓	✓	4 - Morgenfrische
25015	2	TreviraCS	127/89	✓	-	27	59	14	N	B1/M1		260	5-6	✓		-	✓	0,66	✓	✓	✓	4 - Morgenfrische
25016	2	TreviraCS	127/89	✓	-	33	50	17	N	B1/M1		260	5-6	✓		-	✓	0,67	✓	✓	✓	4 - Morgenfrische
25017	2	TreviraCS	127/89	✓	-	10	86	4	NOW	B1/M1		260	5-6	✓		-	✓	0,72	✓	✓	✓	4 - Morgenfrische
25018	2	TreviraCS	127/89	✓	-	8	87	5	NOW	B1/M1		260	5-6	✓		-	✓	0,72	✓	✓	✓	4 - Morgenfrische
25019	2	TreviraCS	127/89	✓	-	52	13	35	-	B1/M1		260	5-6	✓		-	✓	0,63	✓	✓	✓	4 - Morgenfrische
25020	2	PES	127/89	-	-	61	23	16	N	-		160	5-6	✓			-	0,55	✓	✓	-	6 - Meisterstücke
25021	2	PES	127/89	-	-	42	40	18	N	-		160	5-6	✓			-	0,67	✓	✓	-	6 - Meisterstücke
25022	2	PES	127/89	-	-	13	76	11	N	-		160	5-6	✓			-	0,85	✓	✓	-	6 - Meisterstücke
25023	2	PES	127/89	-	-	59	27	14	N	-		160	5-6	✓			-	0,56	✓	✓	-	6 - Meisterstücke
25030	2	PES	127/89	✓	-	83	17	0	NOSW	B1		340	5-6	✓		-	-	0,49	✓	✓	-	10 - Kuschel-ecken
25031	2	PES	127/89	✓	-	83	17	0	NOSW	B1		340	5-6	✓		-	-	0,49	✓	✓	-	10 - Kuschel-ecken
25032	2	PES	127/89	✓	-	83	17	0	NOSW	B1		340	5-6	✓		-	-	0,49	✓	✓	-	10 - Kuschel-ecken
25033	2	PES	127/89	✓	-	83	17	0	NOSW	B1		340	5-6	✓		-	-	0,49	✓	✓	-	10 - Kuschel-ecken
25034	2	PES	127/89	✓	-	83	17	0	NOSW	B1		340	5-6	✓		-	-	0,49	✓	✓	-	10 - Kuschel-ecken
25035	2	PES	127/89	✓	-	83	17	0	NOSW	B1		340	5-6	✓		-	-	0,49	✓	✓	-	10 - Kuschel-ecken
25036	2	PES	127/89	✓	-	83	17	0	NOSW	B1		340	5-6	✓		-	-	0,49	✓	✓	-	10 - Kuschel-ecken
25040	2	PES	127/89	✓	-	81	19	0	NOSW	B1		285	6-7	✓			-	0,5	✓	✓	-	11 - Schlummerzeit
25041	2	PES	127/89	✓	-	81	19	0	NOSW	B1		285	6-7	✓			-	0,5	✓	✓	-	11 - Schlummerzeit
25042	2	PES	127/89	✓	-	81	19	0	NOSW	B1		285	6-7	✓			-	0,5	✓	✓	-	11 - Schlummerzeit
25043	2	PES	127/89	✓	-	81	19	0	NOSW	B1		285	6-7	✓			-	0,5	✓	✓	-	11 - Schlummerzeit
25044	2	PES	127/89	✓	-	81	19	0	NOSW	B1		285	6-7	✓			-	0,5	✓	✓	-	11 - Schlummerzeit
25045	2	PES	127/89	✓	-	81	19	0	NOSW	B1		285	6-7	✓			-	0,5	✓	✓	-	11 - Schlummerzeit
25046	2	PES	127/89	✓	-	81	19	0	NOSW	B1		285	6-7	✓			-	0,5	✓	✓	-	11 - Schlummerzeit
25050	2	PES	127/89	-	✓	75	11	14	N	-		233	7	✓			-	0,52	✓	-	-	12 - Wesentlich



Materialeigenschaften

	PG					R	A	T										FC-Wert				Kollektions-Seite
25051	2	PES	127/89	-	✓	71	18	11	N	-		233	7	✓			-	0,52	✓	-	-	12 - Wesentlich
25052	2	PES	127/89	-	✓	72	16	12	N	-		233	7	✓			-	0,55	✓	-	-	12 - Wesentlich
25053	2	PES	127/89	-	✓	86	4	10	N	-		233	7	✓			-	0,46	✓	-	-	12 - Wesentlich
25060	2	PVC/GF	127/89	✓	✓	31	69	0	NOSW	-		407	6-8	✓		-	✓	0,73	-	✓	-	12 - Wesentlich
25061	2	PVC/GF	127/89	✓	✓	63	37	0	NOSW	-		407	6-8	✓		-	✓	0,53	-	✓	-	12 - Wesentlich
25062	2	PVC/GF	127/89	✓	✓	7	93	0	NOSW	-		407	6-8	✓		-	✓	0,88	-	✓	-	12 - Wesentlich
25063	2	PVC/GF	127/89	✓	✓	76	24	0	NOSW	-		407	6-8	✓		-	✓	0,45	-	✓	-	12 - Wesentlich
35000	3	PES	127/89	✓	-	54	34	12	N	-		220	5-6	✓		-	-	0,59	✓	✓	-	6 - Meisterstücke
35001	3	PES	127/89	✓	-	48	42	10	N	-		220	5-6	✓		-	-	0,63	✓	✓	-	6 - Meisterstücke
35002	3	PES	127/89	✓	-	32	60	8	N	-		220	5-6	✓		-	-	0,73	✓	✓	-	6 - Meisterstücke
35003	3	PES	127/89	✓	-	65	17	18	N	-		220	5-6	✓		-	-	0,53	✓	✓	-	6 - Meisterstücke
35010	3	TreviraCS	127/89	✓	-	51	37	12	N	B1/M1		155	6-7	-			-	0,6	✓	✓	-	8 - Glanzpunkte
35011	3	TreviraCS	127/89	✓	-	50	43	7	N	B1/M1		155	6-7	-			-	0,6	✓	✓	-	8 - Glanzpunkte
35012	3	TreviraCS	127/89	✓	-	52	42	6	N	B1/M1		155	6-7	-			-	0,58	✓	✓	-	8 - Glanzpunkte
35013	3	TreviraCS	127/89	✓	-	51	37	12	N	B1/M1		155	6-7	-			-	0,61	✓	✓	-	8 - Glanzpunkte
35020	3	PVC/PES	127/89	✓	-	66	21	13	N	B1/M1		425	8	✓			-	0,48	-	✓	-	9 - Monochrom
35021	3	PVC/PES	127/89	✓	-	15	81	4	NOW	B1/M1		425	8	✓			-	0,83	-	✓	-	9 - Monochrom
35022	3	PVC/PES	127/89	✓	-	9	86	5	NOW	B1/M1		425	8	✓			-	0,81	-	✓	-	9 - Monochrom
35023	3	PVC/PES	127/89	✓	-	52	39	9	N	B1/M1		425	8	✓			-	0,57	-	✓	-	9 - Monochrom
35031	3	PES	127/89	✓	-	56	28	18	N	-		170	6-7	✓		-	-	0,8	✓	✓	-	7 - Musterzauber
35032	3	PES	127/89	✓	-	54	3	43	-	-		130	5-7	✓		-	-	0,62	✓	-	-	7 - Musterzauber
35033	3	PES	127/89	✓	-	62	0	38	-	-		197	7	✓		-	-	0,58	✓	✓	-	7 - Musterzauber
45000	4	PES	127/89	-	-	57	1	42	-	-		125	5-7	-		-	-	0,6	✓	✓	-	7 - Musterzauber
45030	4	TreviraCS	127/89	✓	-	49	43	8	N	B1/M1		175	6	-			✓	0,61	✓	✓	-	8 - Glanzpunkte
45031	4	TreviraCS	127/89	✓	-	48	47	5	NOW	B1/M1		175	6	-			✓	0,61	✓	✓	-	8 - Glanzpunkte
45032	4	TreviraCS	127/89	✓	-	44	54	2	NOSW	B1/M1		175	6	-			✓	0,63	✓	✓	-	8 - Glanzpunkte
45033	4	TreviraCS	127/89	✓	-	48	46	6	N	B1/M1		175	6	-			✓	0,61	✓	✓	-	8 - Glanzpunkte
55000	5	PVC/PES	127/89	✓	-	72	24	4	NOW	B1/M1		320	7	✓			-	0,46	-	✓	-	9 - Monochrom
55001	5	PVC/PES	127/89	✓	-	70	26	4	NOW	B1/M1		320	7	✓			-	0,48	-	✓	-	9 - Monochrom
55002	5	PVC/PES	127/89	✓	-	72	24	4	NOW	B1/M1		320	7	✓			-	0,46	-	✓	-	9 - Monochrom



Materialeigenschaften

	PG					R	A	T									FC-Wert				Kollektions-Seite	
55003	5	PVC/PES	127/89	✓	-	71	25	4	NOW	B1/M1		320	7	✓			-	0,47	-	✓	-	9 - Mono-chrom
95020	L	PES	127/89	✓	✓	78	2	20	N	B1		210	5	✓		-	-	0,5	✓	✓	-	Living
95021	L	PES	127/89	✓	✓	67	18	15	N	B1		210	5	✓		-	-	0,55	✓	✓	-	Living
95022	L	PES	127/89	✓	✓	52	43	5	NOW	B1		210	5	✓		-	-	0,6	✓	✓	-	Living
95023	L	PES	127/89	✓	✓	21	78	1	NOSW	B1		210	5	✓		-	-	0,68	✓	✓	-	Living
95024	L	PES	127/89	✓	✓	10	89	1	NOSW	B1		210	5	✓		-	-	0,78	✓	✓	-	Living
95025	L	PES	127/89	✓	✓	35	64	1	NOSW	B1		210	5	✓		-	-	0,66	✓	✓	-	Living
95026	L	PES	127/89	✓	✓	72	11	17	N	B1		210	5	✓		-	-	0,53	✓	✓	-	Living
95027	L	PES	127/89	✓	✓	60	29	11	N	B1		210	5	✓		-	-	0,58	✓	✓	-	Living
95028	L	PES	127/89	✓	✓	33	64	3	NOSW	B1		210	5	✓		-	-	0,64	✓	✓	-	Living
95029	L	PES	127/89	✓	✓	67	18	15	N	B1		210	5	✓		-	-	0,57	✓	✓	-	Living

Piktogramm Erklärung



Dessinnummer

PG

Preisgruppe

Qualitäten:



Material



Glasfaser



Polyester



Trevira CS



Glasfaser/PVC beschichtet



Polyester/Viskose



PVC beschichtet/Polyester

Ausrüstung:



Rückseitige Beschichtung:



Perlex beschichtet, Alu bedampft, Teflon beschichtet, farbige Rückseite, schmutzabweisend



fungizid und antimikrobiell ausgerüstet



Akustik - Veränderung von Schall- u. Akustikempfinden im Raum



IMO zertifiziert

Transparenzgrade:



transparent/halbtransparent



abdunkelnd/verdunkelnd



R = Lichtreflexion

A = Lichtabsorption

T = Lichttransmission

FC-Wert

Abminderungsfaktor einer Sonnenschutzvorrichtung

Extras:



Bildschirmarbeitsplatz geeignet



schwer entflammbar nach DIN 4102 **B1** oder NFP 92503 **M1**



Stoffgewicht g/m²



verfügbare Lamellenbreite



eingeschweißte Beschwerungsplatten möglich



Lichteinheit



Feuchtraum-Eignung



Oeko-Tex® Standard 100 gefertigt



PVC und Halogen frei

Pflege:



feucht abwischbar



waschbar 30° C



abbürsten