

ISS 214-UGL	SCHIEBERAHMEN-einläufig mit 2 Elementen ohne Griffleiste
Artikelnummer	ISS 214-UGL
Artikelname	SCHIEBERAHMEN-einläufig mit 2 Elementen ohne Griffleiste
Vorgesehener Verwendungszweck	Schiebbarer Insektenschutz

Produktbeschreibung

Schieberahmen mit einläufigem Führungsprofil (oben und unten) und einem Schiebeelement bei ISS114 und zwei Schiebeelementen bei ISS214. Optisch großzügiger Rahmen ohne Griffleiste. Bedienung mittels elegantem Design-Muschelgriff aus Edelstahl. Rahmen vorgespannt für verbesserte Formstabilität. Mittelschluss mit PVC-Profil. Oben aufgehängtes, rollengelagertes, aushängbares Schiebeelement, einschließlich Sicherheitsausfallschutz gegen unbeabsichtigtes Ausheben des Schiebeelementes. Führungsschiene ohne sichtbare Befestigung mittels Montage-Clips. Geeignet für Montagen an Wintergärten, Terrassentüren mit flächenbündigen Rahmenkonstruktionen.

Grundausstattung	zwei Schieberahmen inkl. Blende; Führungsschiene; Design-Muschelgriff; Bespannung Standard: Standard Insektenschutzgaze; Gestellfarben Standard; Fenstermontage; optional mit Boden- oder Fensterprofil Führung
Rahmen	Schieberahmen; Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; auf Gehrung geschnitten; verstärkt mit vorgespanntem Aluminiumprofil; inkl. Aluminium Blende als Abdeckung für unsichtbaren Keder; 28 x 12 mm
Verbindung	Eckverbinder aus Metalldruckguss; Abdeckung aus stranggepressten Aluminiumprofilen
Magnet	Mittelschluss; Magnete nicht sichtbar im Profil integriert; für ein sauberes und dichtes Schließen
Bürste	grau; Standard Höhe 3 mm (Typ1); optional Höhe 7 mm (Typ2), 16 mm (Typ3) oder 25 mm (Typ4); optional Höhe 10 mm (Typ5)
Griff	Design Muschelgriff aus Edelstahl; Durchmesser 54 mm; Höhe 13 mm; Oberfläche gebürstet; Bespannung Pollenschutzgaze, Petscreen, Aluminium, Edeltstahlgewebe und Soltis bei OGL nicht möglich!
Blende	1 mm Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; zur Abdeckung des Gazedekers und Schraubverbindungen; Clipsystem
Bespannung Standard	Standard Insektenschutzgaze
Bespannung Ausführungsoptionen	Aktivgaze; Klarsichtgaze
Führungsschiene	Aluminium; stranggepresst; Oberfläche pulverbeschichtet; inkl. Aushängesicherung; inkl. Soft-Stop; Rollen aus hoch gleitfähigem verschleißfestem Kunststoff; Rollenträger und Achse aus nichtrostendem Stahl, blank; Befestigung nicht sichtbar mit Montage-Clips; optional Bodenprofil Höhe 12 mm zum verkleben; optional Fensterprofil mit Montage-Clip verschraubt
Gestellfarben Standard	A6C0; DB703; RAL6005m; RAL7004m; RAL7016m; RAL7035m; RAL8001m; RAL8003m; RAL8007m; RAL8017m; RAL8019m; RAL9006m; RAL9007m; RAL9016g
Gestellfarben Ausführungsoptionen	HDS-Farben; HF-Farben; NCS-Farben; RAL-Sonderfarben; Sonder-Eloxal
Montage	Fenstermontage; optional mit Boden- oder Fensterprofil Führung
Ausführungsoption-System	Ausführung für KLICK-RAFF; inkl. Blendenwinkel 30 x 20 mm pulverbeschichtet, an Rahmen Oberseite verschraubt
Ersatzteile	06.410.; 06.411.1; 06.412; 06.414; 06.502.grau; 06.502.schw; 06.502.weiß; 06.552; 06.732.BG; 06.803.pblk; 06.816.pblk; 06.823.grau; 06.824.pblk; 06.830.pblk; 06.831.pblk; 06.832.pblk; 06.833.pblk; 06.878; 06.879; 06.883