

ROM1 | ROM2 ROMA BESCHATTUNGEN

BESTELLFORMULAR

BESTELLER	
Firma:	
Name:	
Adresse:	
PLZ / Ort:	
Tel./Fax:	
Kommission:	

VERSANDANSCHRIFT	
Firma:	
Name:	
Adresse:	
PLZ / Ort:	
Tel./Fax:	
Gewünschte Lieferwoche _____	
<input type="checkbox"/> Abholung <input type="checkbox"/> Lieferung <input type="checkbox"/> Montage <input type="checkbox"/> Termin _____	

_____ Datum _____ Unterschrift Kunde _____ Name Berater

Seite 1 von ____

HINWEIS: Als Bestellmaß und Berechnungsgrundlage gilt das Maß der Unterkonstruktion. Die effektive Länge (Ausladung) wird in Abhängigkeit der Dachneigung und der Abstandshalterhöhe ermittelt und geliefert.

GESTELLFARBEN		EINTEILIGE ANLAGE		ZWEITEILIGE ANLAGE		BESTELLANGABEN														
weiß RAL 9016	BESTELLBREITE: RASTERBREITE = SPARRENMITTE BIS SPARRENMITTE HINWEIS: Das Grundfeld wird komplett mit Elektroantrieb geliefert. Das Zusatzfeld wird angekoppelt und enthält keinen eigenen Antrieb. Es können max. 2 Felder (Gesamtbreite 800 cm, bzw. Gesamtfläche 40m ²) über einen Motor angetrieben werden. Bei Bedarf kann auch in die Zusatzfelder ein Antrieb eingebaut werden.			BESTELLBREITE: RASTERBREITE = SPARRENMITTE BIS SPARRENMITTE HINWEIS: Das Grundfeld wird komplett mit Elektroantrieb geliefert. Das Zusatzfeld wird angekoppelt und enthält keinen eigenen Antrieb. Es können max. 2 Felder (Gesamtbreite 800 cm, bzw. Gesamtfläche 40m ²) über einen Motor angetrieben werden. Bei Bedarf kann auch in die Zusatzfelder ein Antrieb eingebaut werden.																
braun RAL 8019								ZUBEHÖR (Steuerung, Distanzrohr, Abstandshalter, ..)												
silber RAL 9006																				
anthrazit RAL 7016																				
Sonder-RAL																				
STOFFNUMMER								<table border="1"> <thead> <tr> <th>STÜCK</th> <th>BESTELLZ.</th> <th>BEZEICHNUNG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	STÜCK	BESTELLZ.	BEZEICHNUNG									
STÜCK	BESTELLZ.	BEZEICHNUNG																		
MONTAGESET (Aufpreis)																				
1	2	3	4	5																

Pos.	Stk.	EINTEILIGE ANLAGE (Antriebsseite von außen gesehen)			ZWEITEILIGE ANLAGE (Antriebsseite von außen gesehen)				AUSFALL SCHRÄGE	HÖHE ABSTANDHALTER				NEIGUNGS- WINKEL Unter- konstruktion (Grad)	ANTRIEB STEUERUNG						
		Rasterbreite A cm	Antriebsseite links	Antriebsseite rechts	Teil 1 Rasterbreite A cm	Antriebsseite links	Antriebsseite rechts	GEKOPPELT		Teil 2 Rasterbreite A cm	Antriebsseite links	Antriebsseite rechts	8 cm		10 cm	13 cm	★ Sonderhöhe (14- 40 cm) (Aufpreis) cm	STANDARD- MOTOR	MFEL-IO	SET4FEI9-IO	SET5FEI9-IO

Bei Drei- oder Mehrteiligen Anlagen Skizze erforderlich!

★ ab Höhe 21 cm zusätzliches Distanzrohr je Abstandshalterpaar notwendig (Aufpreis)